BF 700

Qn	Q MAX
65 l/min	90 l/min

MANØVRE VENTIL M/ FLOWREGULERING
MONOBLOCK VALVE + RFP



Varenr. *Code*	Type	N° sektioner *Sections No.*	Gevind - *Threads* A-B BSP	P BSP	T BSP	P2 BSP	T2 BSP	PN bar	P MAX U bar	P MAX S bar	L	I	kg
DBF4110001	BF 701/1/GU/MO A1	1									157	106	6.60
DBF4211001	BF 701/2/GU/MO A1x2	2									197	146	9.00
DBF4308001	BF 701/3/GU/MO A1x3	3	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	3/4"	250	320	80	237	186	11.20
DBF4408001	BF 701/4/GU/MO A1x4	4									277	226	13.50

RFP = Trykkompenseret prioritet drøvle ventil - *Priority control flow divider (pressure compensated)*

PN = Max. arbejdstryk - *Nominal pressure*

P MAX U = Max. spidsbelastning - *Max. pressure on ports*

P MAX S = Max. returtryk - *Max. pressure in tank-line*

Overtryksventil - *Relief Valve* : X=30:90bar (70) - **U=80:230bar (140) (Standard)** - K=150:300bar (200)

OVENSTÅENDE VARENUMRE BESTÅR AF - *THESE CODES REFER TO:*
DOBBELTVIRKENDE - 3 POSITIONER - FJEDER RETUR - A/B PORTE LUKKET - BSP GEVIND - FORBEREDT FOR TRYKVIDEREFØRING
DOUBLE ACTING TYPE - 3 POSITIONS - SPRING RETURN - A/B PORTS CLOSED - BSP THREADS - MACHINED FOR CARRY-OVER







SPOLE TYPE *SPOOL TYPE*	
A	
B	
C	
D	
L	
Z	

POSITIONER *SPOOL CONTROL*	
1	
2	
3	
6	
7	
8	
12	
42	

PÅ FORESPØRGSEL *ON REQUEST*	
MC	*manual operator with cam*
DO	*cam operator*
JS	*joystick*
1P	luftstyret *pneumatic operator*
HO	hydraulisk styret *hydraulic operator*
MSW	*microswitch*
CO	trykvidereføring *power beyond (carry over)*